

Technisch productblad

ME403

BUTYL TAPE-LINE

Butylband DZZK

29-01-2024 / V 2

Omschrijving

Een dubbelzijdig zelfklevend dichtingsband op basis van butylrubber met plasto-elastische eigenschappen. Vrij van oplosmiddelen,



Kenmerken en voordelen

- Grote kleefkracht op vele ondergronden
- Verdraagzaam met de meest gebruikelijke folies
- Aan beide zijden zelfklevend, in twee stappen verwerken

Toepassingsgebied

Een dubbelzijdig zelfklevend dichtingsband geschikt voor: het afdichten van de overlap tussen onder andere dampremmende-, dampdoorlatende- en damp-open folies, folieaansluitingen bij kozijnen met gevels en het verlijmen/ monteren van profielen op metaal, hout, kunststof enzovoort.

Verpakking

artikelnummer | afmeting | m/doos |

- ME403320381 | 15 x 3 mm | 200
- ME403320382 | 20 x 3 mm | 150

Technische informatie

Verwerkingstemperatuur		+5°C tot +40°C
Kleur		Grijs
Compatibiliteit met traditionele bouwmaterialen		Verdraagzaam met vele ondergronden
Brandgedrag	DIN 4102	B2 (normaal ontvlambaar)
Materiaal		Butyl lijmlaag met schutfolie
Temperatuurbestendigheid		-40°C tot +130°C
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)		36 maanden, in de verpakking
Opslagtemperatuur		+5°C tot +25°C
Type kleeflaag		Butyl-gummi (Poly-isobutadien)

Vorbereiding

- De hechtvlakken moeten droog, stabiel, stof- en oplosmiddelvrij zijn.
- Poreuze ondergronden moeten worden voorbehandeld met een primer. Afhankelijk van de ondergrond en situatie adviseren

Technisch productblad

ME403

BUTYL TAPE-LINE

wij ME901 Butyl- & Bitumenprimer, ME902 Butyl- & Bitumensprayprimer, ME904 Butyl- & Bitumenprimer Eco of ME908 Butyl- & Bitumenprimer.

Applicatie

- Butylstroken tegen hechtvlak plaatsen en aandrukken, vervolgens schutfolie verwijderen.
- Het nauwkeurig samendrukken zorgt voor een foutloze afdichting en nivelleert kleinere oneffenheden.
- Droogtijd primer ca. 20 – 40 min. al naargelang de temperatuur. Verbruik ca. 6 m² per liter resp ca. 150 m¹/ltr bij 4 cm breedte (al naargelang de porositeit van de ondergrond).

Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Let op

- De dozen slechts beperkt belasten, om schade aan de inhoud te voorkomen.

Technische ondersteuning

Tremco CPG Nederland heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of info-nl@tremcocpg.com.

Garantie

De producten van Tremco CPG Netherlands B.V. worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.



Tremco CPG Netherlands
B.V.
Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
Nederland