

Technisch productblad

TN050

PANEL SPACER TAPE

Paneltack Tape

23-01-2024 / V 1

Omschrijving

Hoogwaardig, dubbelzijdig en zelfklevend polyethyleen-schuim met gesloten celstructuur, afgedekt door een schutfolie.



Kenmerken en voordelen

- Zeer hoge aanvangshechting
- Bereikt zeer snel de eindsterkte
- Dubbelzijdig klevend, voorzien van schutfolie
- Garandeert een gecontroleerde lijmdikte achter beplating
- De tape fixeert de beplating tijdens het droogproces van de lijm

Toepassingsgebied

TN050 is een dubbelzijdig klevend tape, toe te passen binnen een compleet lijmsysteem voor het bevestigen van HPL hard kunststof, vezelcement en aluminium gevelbeplating, boeiboorden en borstweringen.

Leveringsvorm

Afmetingen in mm	Kleur	Item nr.	Rollengte (m)	Rollen per doos	Doosinhoud in M
12 x 3	Zwart	TN050311870	25	24	600

(Afmeting: Breedte x dikte)

Technische informatie

Rek bij breuk	170-175%
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +25°C
Kleur	Zwart
Compatibiliteit met traditionele bouwmaterialen	Goed, bij twijfel vooraf testen
Dichtheid	50 kg/m ³
Schuimtype	PE
Temperatuurbestendigheid	-80°C tot +90°C
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)	12 maanden, in de verpakking
Opslagtemperatuur	+5°C tot +25°C
Opslag	Koel, droog en vorstvrij
Treksterkte	485-705 kPa
Type kleeflaag	Acrylaatdispersie

Technisch productblad

TN050

PANEL SPACER TAPE

Technische informatie

Waterabsorptie

< 1%

Vorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.

Applicatie

- Reinig de ondergrond grondig.
- Breng de tape aan op de ondergrond.
- Verlijm vervolgens de beplating op de ondergrond, de tape functioneert hierbij als afstandhouder.

Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Let op

- De tape dient slechts als hulpmiddel, het lijmsysteem voor de beplating verzorgt de uiteindelijke fixatie.

Technische ondersteuning

Tremco CPG Nederland heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of info-nl@tremcocpg.com.

Garantie

De producten van Tremco CPG Netherlands B.V. worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.