

# TECHNISCHE PRODUCTFICHE

## CLADSEAL EXT

Cladseal EXT is een elastomeer waterdichtingsmembraan op basis van een EPDM rubber polymeer met een geringe waterdampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt.

Het membraan wordt aangewend voor lucht- en vochtwering in muren en gevelwerk. De folie heeft een zwarte kleur en een textieldoek afdruk ter bevordering van de verkleving. Cladseal EXT is milieuvriendelijk en heeft een lange levensduur.



### Technische data

Dikte (mm)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	Sd-waarde (m)	Breedte (mm)	Lengte (m)
0.6	0.8	19.2	Op maat, van 50 tot 1700	25
0.75	1.0	24.0	Op maat, van 50 tot 1700	25
1.0	1.3	32.0	Op maat, van 50 tot 1700	25
1.1	1.4	35.2	Op maat, van 50 tot 1700	25
1.2	1.6	38.4	Op maat, van 50 tot 1700	25
1.3	1.7	41.6	Op maat, van 50 tot 1700	25
1.5	1.9	48.0	Op maat, van 50 tot 1700	25

Beschikbaarheid is afhankelijk per land. Neem contact op met uw verdeler voor meer informatie.

### Verpakking

De materialen worden verpakt op palletten van 1200 x 800 mm.

### Gedeclareerde prestaties

Raadpleeg de desbetreffende prestatieverklaring voor meer gedetailleerde informatie.

### Opslag

Koel en droog bewaren in de originele verpakking. Bewaartijd: geen tijdsbeperking.

### Goedkeuringen, Certificaten & Specificaties

CE: EN 14909, CE: EN 13984. ATG keuring voor diktes 0.6 - 1.5 mm.



### Vrijwaringsverklaring

De informatie vermeld op deze productfiche is actueel en correct op het moment van uitgifte. Kijk voor de laatste versie altijd op [www.sealeco.com](http://www.sealeco.com).