

Technisch productblad

AA425

DRY BOOSTER

Droogversneller

19-04-2024 / V 2

Omschrijving

Kant-en-klare oplossing in spuitflacon welke zorgt voor snelle huidvorming bij illbruck OS925 coating. In handzame flacon en daardoor eenvoudig verwerkbaar.



Kenmerken en voordelen

- In handige spuitflacon
- Hulpmiddel bij slechter wordende weersomstandigheden

Verpakking

12 flessen á 1 ltr per doos
AA425510120

Opslag

In de originele verpakking

Houdbaarheid

18 maanden

Technische informatie

| Samenstelling | | Versnellende componenten |
|--|-----------------------|--|
| Soortelijk Gewicht | | ca. 1,0 g/cm ³ |
| Huidvormingstijd | I.c.m. illbruck OS925 | Binnen 10 minuten |
| Verwerkingstemperatuur | | +5°C tot +35°C |
| Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend) | | 18 maanden, in de verpakking |
| Kleur | | Kleurloos |
| Let op | | Alleen toepasbaar i.c.m. illbruck OS925! |

Beschermende uitrusting

Draag een veiligheidsbril en werkhandschoenen, adem de nevel niet in.

Technisch productblad

AA425

DRY BOOSTER

Applicatie

- Schud de flacon voor gebruik
- Spray de illbruck AA425 over de nog natte illbruck OS925 coating
- Binnen tien minuten vindt er huidvorming plaats op de coating
- Maak omliggende bouwdeelen direct schoon met een vochtige doek, om eventuele vlekvorming te voorkomen

Verbruik

ca. 50m²/ltr

Garantie

De producten van Tremco CPG Nederland worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Elk product dat is toegepast (a) in overeenstemming met de schriftelijke instructies van Tremco CPG Nederland en (b) in elke toepassing aanbevolen door Tremco CPG Nederland. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG Nederland behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Zie het veiligheidsinformatieblad