

Technisch productblad

## ME315

### ADHESIVE TAPE FOIL

Foliekleefband PE

08-05-2024 / V 1

#### Omschrijving

Polyethyleenfolie voorzien van een dispersieacrylaatlijm en een verwijderbare laag siliconenpapier.



#### Kenmerken en voordelen

- Kan binnen en buiten worden gebruikt
- 12 maanden uv- en weerbestendig
- Grote kleefkracht op de meeste bouwmaterialen
- Zeer vochtbestendig
- EC1 PLUS-classificatie, emissie-arm

#### Gebruiksdoel

Dit enkelzijdige kleefband dient als luchtdichte overlappende verlijming van dampremmende- en dampdoorlatende folies en harde isolatiematerialen. Geschikt voor een breed scala aan interieur en exterieur toepassingen inclusief het afdichten van gevelbekledingsplaten en plaatranddetails. De ME315 is geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen.

#### Leveringsvorm

Breedte (mm)	Item nr.	Rollengte (m)	Rollen per doos	Doosinhoud in M
60	ME315398628	25	12	300

#### Technische informatie

Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd)		ca. 20 m
Uv-weerstands		12 maanden
Hechtsterkte van zelfklevende zijde		35N/25mm *
Verwerkingstemperatuur		+1°C t/m +40°C **
De van de temperatuurweerstand		-40°C tot +100°C
Emissie classificatie	Emicode	EC1+
Doorvoer Temperatuur		-40°C tot +100°C
Compatibiliteit met traditionele bouwmaterialen		Goed
Opslag		Koel, droog en vorstvrij
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)		24 maanden, in de verpakking
Weerstand tegen veroudering		Zeer goed
Kleur		Zwart met tekst

Technisch productblad

## ME315

### ADHESIVE TAPE FOIL

#### Technische informatie

Materiaal

UV-gestabiliseerde folie met oplosmiddelvrije acrylaatdispersie lijmlaag

\* = Afhankelijk van omgevingstemperatuur en relatieve luchtvochtigheid

\*\* = Afhankelijk van omgevingstemperatuur is het gebruik van de ME904 Butyl- & Bitumenprimer Eco aanbevolen

#### Vorbereitung

- De hechtvlakken moeten droog en vrij van vet, stof en kleefresten zijn.
- Voor een perfecte hechting adviseren wij bij sterk zuigende ondergronden de ME902 Butyl- & Bitumensprayprimer toe te passen of bij licht vochtige omstandigheden de ME904 Butyl- & Bitumenprimer Eco.

#### Applicatie

- Maak de schutfolie los en positioneer het kleefband over de aansluiting (bijvoorbeeld de rand van het overlappende membraan of aan de andere kant een paneelverbinding) zodat de minimale dekking 20 mm op elk substraat is.
- Trek de schutfolie geleidelijk los en plak het kleefband vast terwijl het spannings- en kreukvrij op de ondergrond komt.
- Druk het kleefband stevig aan met een aandrukroller voor een goede hechting. Gebruik het kleefband niet bij een dakhelling onder 10°.

#### Garantie

De producten van Tremco CPG Belgium NV worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

#### Gezondheid en veiligheid

Zie het veiligheidsinformatieblad.

#### Technische dienst

Tremco CPG Belgium NV heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of [info-be@tremcocpg.com](mailto:info-be@tremcocpg.com).

Technisch productblad

# ME315

## ADHESIVE TAPE FOIL

### Certificering

