

Technisch productblad

## ME317

### ADHESIVE TAPE POWER PAPER

#### Foliekleefband KP

08-05-2024 / V 1

#### Omschrijving

Kraftpapier met een beschermende coating en oplosmiddelvrij gemodificeerde acrylaatdispersie.



#### Kenmerken en voordelen

- Sterk kraftpapier
- Compatible met alle illbruck binnenfolies
- Met de hand afscheurbaar
- Snel en handig verwerkbaar
- EC1 PLUS-classificatie, emissie-arm

#### Gebruiksdoel

Dit enkelzijdige kleefband dient als luchtdichte overlappende verlijming van dampremmende folies. Tevens geschikt voor naden in OSB platen en als luchtdicht band bij doorvoeren. Voor binnengebruik.

#### Leveringsvorm

Breedte (mm)	Item nr.	Rollengte (m)	Rollen per doos
60 mm	ME317398631	40 m	8

#### Technische informatie

Verwerkingstemperatuur	-10°C t/m +40°C **		
Emissie classificatie	Eimicode	EC1+	
Doorvoer Temperatuur	-40°C tot +90°C		
Compatibiliteit met traditionele bouwmaterialen	Goed		
Opslag	Koel, droog en vorstvrij		
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)	24 maanden, in de verpakking		
Kleur	Geel met tekst		
Materiaal	Kraftpapier met een beschermende coating en oplosmiddelvrij gemodificeerde acrylaatdispersie		

\* = Afhankelijk van omgevingstemperatuur en relatieve luchtvochtigheid

\*\* = Afhankelijk van omgevingstemperatuur is het gebruik van primer ME904 aanbevolen

#### Verwerkingsgebieden

ME316 is een enkelzijdige zelfklevende versterkte papieren tape. Voor het luchtdicht verlijmen van overlappen met ME003 dampremmend membraan, intern gebruikt. Ook voor voegen in OSB-platen en als luchtdichte tape voor doorvoeren.

Technisch productblad

## ME317

### ADHESIVE TAPE POWER PAPER

#### Vorbereitung

- De hechtvlakken moeten droog en vrij van vet, stof en kleefresten zijn.
- Hechting op bevroren ondergronden is niet mogelijk.
- Voor een perfecte hechting adviseren wij bij sterk zuigende ondergronden of bij licht vochtige omstandigheden de ME904 Butyl- & Bitumenprimer Eco toe te passen.

#### Applicatie

- Maak het schutfolie los en positioneer het kleefband over de aansluiting zodat de minimale dekking 20 mm op elk substraat is.
- Trek de schutfolie geleidelijk los en plak het kleefband vast terwijl het spanningsvrij en kreukvrij op de ondergrond komt.
- Druk het kleefband stevig aan met een aandrukroller voor een goede hechting.

#### Let op

Alleen geschikt voor binnensituaties

#### Garantie

De producten van Tremco CPG Belgium NV worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

#### Gezondheid en veiligheid

Zie het veiligheidsinformatieblad.

#### Technische dienst

Tremco CPG Belgium NV heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of [info-be@tremcocpg.com](mailto:info-be@tremcocpg.com).

Technisch productblad

## ME317

### ADHESIVE TAPE POWER PAPER

#### Certificering

