

OTTOSEAL[®] S 105



0757

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Duitsland
2014
OC0105D

**EN 15651 - 1, EN 15651 - 2
EN 15651 - 3**

1-component siliconen afdichtingskit, acetaatbindend
voor het gebruik in façades
voor beglazing
voor het gebruik op het gebied van sanitair

- Type F EXT-INT CC, G CC, S
- Conditionering: Proces A
- Basismateriaal: Glas
- Voorbehandeling: OTTO Cleanprimer 1226

1/2/3-1	Gedrag bij brand	E
1/2/3-2	Vrij van chemicaliën die schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu	NPD
Water- en luchtdichtheid		
1/2/3-3	Standvermogen	≤ 3 mm
1/2-4	Volumeverlies	≤ 10 %
3-4	Volumeverlies	≤ 20 %
1/3-5	Trekgedrag van het materiaal, d.w.z. uittrekgedrag van het materiaal onder voorspanning na onderdompelen in water	NF
1/2-7	Trekeigenschappen / secansmodule bij een lage temperatuur (bij -30°C)	≤ 0,9 MPa
1/2-8	Trekeigenschappen onder voorspanning bij een lage temperatuur (bij -30°C)	NF
2-10	Hecht-/uittrekgedrag van het materiaal na het inwerken van warmte, water en kunstlicht	NF
2-11	Herstelvermogen	≥ 60 %
3-12	Microbiologische groei	0
1/2/3-20	Duurzaamheid - Hecht-/uittrekgedrag bij verschillende temperaturen	NF