

PRESTATIEVERKLARING

Volgens bijlage III van de verordening (EU) N° 305/2011



LD703-20140512

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

LD703

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

LD703, batch nummer: zie verpakking van het product

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Voegkitten voor gevelelementen EN 15651-1 F-EXT-INT 7.5P

4. Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

Tremco CPG Netherlands B.V
Vlietskade 1032
NL-4241 Arkel

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

Niet relevant

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3 voor type keuring en systeem 3 voor reactie bij brand

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Het keuringsinstituut GINGER CEBTP, ZAC Clef Saint-Pierre - 12 Avenue Gay Lussac, F-78990 Elancourt, identificatie nummer 0074, verricht de type test volgens systeem 3 en geeft af: bewijs van de constantheid van de prestaties.

Het keuringsinstituut GINGER CEBTP, ZAC Clef Saint-Pierre - 12 Avenue Gay Lussac, F-78990 Elancourt, identificatie nummer 0074, verricht de test voor reactie bij brand volgens systeem 3 en geeft af: bewijs van de constantheid van de prestaties.

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven :

Niet relevant

9. Aangegeven prestatie

EN 15651-1 F-EXT-INT 7.5P

Bepaling: Methode A

Ondergrond: Mortel M2, Aluminium

Essentiële eigenschappen	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
REACTIE BIJ BRAND (EN 13501)	Klasse E	EN 15651-1: 2012
VRIJKOMEN VAN CHEMISCHE STOFFEN GEVAARLIJK VOOR HET MILIEU EN GEZONDHEID	NPD	EN 15651-1: 2012
WATER- EN LUCHTDICHTHEID		
Vloeigedrag (EN ISO 7390)	≤ 3mm	EN 15651-1: 2012
Volumeverlies (EN ISO 10563)	≤ 25%	EN 15651-1: 2012
Rek eigenschappen (d.w.z. bij blijvende verlenging na onderdompeling in water bij 23°C) (voor elastische kisten) (EN ISO 8339)	≥ 25%	EN 15651-1: 2012
DUURZAAMHEID (EN ISO 8339)	Conform	EN 15651-1: 2012


NF = No Failure, Geen falen volgens ISO 11600

NPD = No Performance Determined, Geen prestatie bepaald

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Traunreut, 12.05.2014

M. Liptrot, Operations Director

Bijlage:

Volgens Art. 6 (5) van de verordening (EU) No. 305/2011 is een veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EU) No. 1907/2006 (REACH), Bijlage II beschikbaar op de website ter ondersteuning van deze Prestatieverklaring.